Logocam

**ПРОДУКЦИЯ ВКЛЮЧЕНА В РЕЕСТР РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ**

ГИСП

В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

# РУС

- LED U-light 100 DMX 56
- LED U-light 200 DMX 56
- LED U-light 300 DMX 56
- LED U-light 100 DMX BiColor
- LED U-light 200 DMX BiColor
- LED U-light 300 DMX BiColor

Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ от 10.07.2019 г. N 878)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЛЭНД ГРУП"

РУС

Вся представленная продукция внесена в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ от 10.07.2019 г. N 878)

| | LED U-light 100 DMX 56 | LED U-light 200 DMX 56 | LED U-light 300 DMX 56 |
|---|---|---|---|
| Реестровый номер | 10589794 | 10589795 | 10589796 |
| ТН ВЭД | 9405 11 00 | 9405 11 00 | 9405 11 00 |
| Код по ОКПД 2 | 27.40.25.123 | 27.40.25.123 | 27.40.25.123 |
| Цветовая температура | 5600K | 5600K | 5600K |
| Потребляемая мощность | 100 Вт | 150 Вт | 200 Вт |
| Кол-во светодиодов | 896 | 1568 | 2016 |
| Угол раствора луча | 110° | 110° | 110° |
| Световой поток | 8000 Лм | 12000 Лм | 18000 Лм |
| Индекс цветопередачи | CRI> 96 | CRI> 96 | CRI> 96 |
| Регулировка яркости | от 0 до 100% | от 0 до 100% | от 0 до 100% |
| Разъем питания | Разъем IEC C14 | Разъем IEC C14 | Разъем IEC C14 |
| Крепление | «мама» 16мм | «мама» 16мм | «мама» 16мм |
| Напряжение питания светильника | AC 198...253В/50...60Гц | AC 198...253В/50...60Гц | AC 198...253В/50...60Гц |
| Напряжение питания светодиодов | DC 48 В | DC 48 В | DC 48 В |
| Диммирование | DMX + ручное | DMX + ручное | DMX + ручное |
| Степень защиты | IP50 | IP50 | IP50 |
| Масса | 8 кг | 10 кг | 12 кг |
| Габариты | 746 x 360 x 150 мм (в сборе) | 746 x 460 x 150 мм (в сборе) | 750 x 510 x 150 мм (в сборе) |
| Рабочая температура | от 0 до +45 °C | от 0 до +45 °C | от 0 до +45 °C |
| Относительная влажность, не более | 95% | 95% | 95% |

**Телефон:**
+7 (499) 130-68-68

**Почта:**
welcome@proland.ru

**Сайт:**
www.proland.ru

РУС

Вся представленная продукция внесена в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ от 10.07.2019 г. N 878)

| | LED U-light 100 DMX 56 BiColor | LED U-light 200 DMX 56 BiColor | LED U-light 300 DMX 56 BiColor |
|---|---|---|---|
| Реестровый номер | 10589798 | 10589797 | 10589793 |
| ТН ВЭД | 9405 11 00 | 9405 11 00 | 9405 11 00 |
| Код по ОКПД 2 | 27.40.25.123 | 27.40.25.123 | 27.40.25.123 |
| Цветовая температура | 3200K...5600K (+- 200K) | 3200K...5600K (+- 200K) | 3200K...5600K (+- 200K) |
| Потребляемая мощность | 100 Вт | 150 Вт | 200 Вт |
| Кол-во светодиодов | 1008 | 1568 | 2016 |
| Угол раствора луча | 110° | 110° | 110° |
| Световой поток | 8000 Лм | 12000 Лм | 18000 Лм |
| Индекс цветопередачи | CRI> 96 | CRI> 96 | CRI> 96 |
| Регулировка яркости | от 0 до 100% | от 0 до 100% | от 0 до 100% |
| Разъем питания | Разъем IEC C14 | Разъем IEC C14 | Разъем IEC C14 |
| Крепление | «мама» 16мм | «мама» 16мм | «мама» 16мм |
| Напряжение питания светильника | AC 198...253В/50...60Гц | AC 198...253В/50...60Гц | AC 198...253В/50...60Гц |
| Напряжение питания светодиодов | DC 48 В | DC 48 В | DC 48 В |
| Диммирование | DMX + ручное | DMX + ручное | DMX + ручное |
| Степень защиты | IP50 | IP50 | IP50 |
| Масса | 8 кг | 10 кг | 12 кг |
| Габариты | 746 x 360 x 150 мм (в сборе) | 746 x 460 x 150 мм (в сборе) | 750 x 510 x 150 мм (в сборе) |
| Рабочая температура | от 0 до +45 °C | от 0 до +45 °C | от 0 до +45 °C |
| Относительная влажность, не более | 95% | 95% | 95% |

**Телефон:**
+7 (499) 130-68-68

**Почта:**
welcome@proland.ru

**Сайт:**
www.proland.ru

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ LOGOCAM В РЕЕСТРЕ МИНПРОМТОРГА РФ:

- Расширение рынков сбыта: включение в каталог ГИСП открывает новые возможности для продаж на федеральном уровне.
- Конкурентное преимущество: продукция из реестра имеет приоритет перед импортными аналогами и отечественными товарами без подтверждённого происхождения.
- Защита от демпинга: обеспечена защита от нечестной ценовой конкуренции.
- Государственная поддержка: доступ к программам, включающим возврат до 80% экспортных расходов, компенсации по кредитам и сниженные ставки, а также другие меры поддержки.

## МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

- **ЗАЩИТУ ПРОЕКТОВ**
- **ГАРАНТИЮ 3 ГОДА**
- **СЕРВИС ЦЕНТР В МОСКВЕ**
- **ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ**
- **ПОМОЩЬ С ПУСКО-НАЛАДКОЙ**

РУС

**СВЕТОДИОДНЫЕ СТУДИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЗАПОЛНЯЮЩЕГО СВЕТА LOGOCAM СЕРИИ LED U-LIGHT — КАЧЕСТВО, ПОДТВЕРЖДЁННОЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ.**

## СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- ТЕЛЕВИДЕНИЕ
- МЕДИЦИНСКИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
- ПРОДАКШН
- КОРПОРАТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
- МУЗЕИ
- КИНОСТУДИИ
- ТЕАТРЫ
- РЕНТАЛЫ
- ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ГИСП
В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

**Телефон:**
+7 (499) 130-68-68

**Почта:**
welcome@proland.ru

**Сайт:**
www.proland.ru