

## Mini Converter SDI to Audio 4K



US\$295

Mini Converter SDI to Audio 4K позволяет выделять четыре канала аналогового или восемь каналов цифрового AES/EBU-звука из любого видеосигнала SDI. При подключении через SDI-интерфейс обеспечивает вывод аудио на микшеры, аналоговые вещательные деки, звуковые мониторы и другие устройства.

### Разъемы

#### Видеовходы SDI

1 x SD, HD или 6G-SDI. 1 x резервный SDI-вход с автоматическим переключением при утрате сигнала на главном входе.

#### Видеовыходы SDI

1 x SDI сквозной

#### Резервные SDI-входы

Автоматическое переключение при потере SDI-сигнала

#### Вывод аналогового звука

Четыре канала балансного аналогового звука через стандартные гнездовые разъемы 1/4 дюйма

#### Вывод цифрового звука

Восемь каналов балансного цифрового звука через стандартные гнездовые разъемы 1/4 дюйма

#### Скорость передачи данных

Автоматическое определение SD, HD или 6G-SDI

#### Настройка и обновление

USB

#### Регенерация сигнала

Да



---

## Стандарты и форматы

### Форматы SD

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

### Форматы HD

720p/50/59,94/60, 1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60, 1080PsF/23,98/24/25/29,97/30, 1080i/50/59,94/60

### Форматы 2K

2K DCI/23,98p/24p/25p, 2K DCI/23,98PsF/24PsF/25PsF

### Форматы Ultra HD

2160p/23,98/24/25/29,97/30

### Форматы 4K

4K DCI/23,98p/24p/25p

### Интерфейс SDI

В соответствии со стандартами SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE424M-B, SMPTE 425M, SMPTE ST-2036, SMPTE ST-2081, ITU-R BT.656 и ITU-R BT.601

### Скорость SDI-видеопотока

Видеоинтерфейс SDI позволяет переключаться между стандартным и высоким разрешениями

### Частота выборки SDI-изображения

4:2:2, 4:4:4

### Дискретизация SDI-звука

Телевизионный стандарт (частота дискретизации 48 кГц, разрядность 24 бит)

### Цветовое разрешение SDI

4:2:2, 4:4:4

### Цветовое пространство SDI

YUV, RGB

### Автоматическое переключение SDI

Автоматический выбор между стандартами SD, HD, 3G и 6G-SDI

---

## Программное обеспечение

### Программное управление

Обновление ПО для Mac™ и Windows™ через порт USB

### Обновление внутреннего ПО

Через приложение для обновления ПО

---

## Операционные системы



Mac 10.12 Sierra,  
Mac 10.13 High Sierra или более  
поздняя версия



Windows 8.1 или Windows 10

---

## Управление настройками

С помощью мини-переключателей или программной утилиты через порт USB

---

## Питание

### Питание

Универсальный блок питания +12 В с международными адаптерами для работы в любой стране мира. Кабельная стяжка.

### Потребляемая мощность

5,52 Вт

### Диапазон рабочего напряжения

12-31 В постоянного тока

---

## Физические размеры



## Условия эксплуатации

### Рабочая температура

от 0° до 40° C

### Температура хранения

от -20° до 45° C

### Относительная влажность

от 0% до 90% (без конденсации)

---

## Комплект поставки

Mini Converter SDI to Audio 4K

Универсальный блок питания 12 В с международными адаптерами

---

## Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 3 года

---

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2019.

Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей.

Рекомендованная производителем розничная цена указана без налога с продаж и стоимости доставки.

Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки. [Правила соблюдения конфиденциальности](#)

Уполномоченный дилер Blackmagic Design